

# hot box®

## air+

Le HOT BOX® offre le meilleur de la technologie avec son corps et son socle parfaitement étanches.

Ces deux modules fonctionnels peuvent être combinés selon vos désirs.

- Construction double parois en acier.
- Foyer en chamotte et en acier. Porte en fonte et en verre.
- Porte en fonte avec mécanisme de fermeture automatique.
- Poignée de fermeture avec sécurité enfant.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant (étanche pour les maisons BBC) avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur Ø 80 mm.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique wotdtk avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Buse de raccordement en sortie verticale sur le dessus ou horizontale à l'arrière Ø 130 mm.
- Tiroir à cendres.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	80 %
PUISSANCE NOMINALE	7 kW
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 59 m³/ 148 m³
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O2	0,09 %
DIMENSIONS L X H X P	520 x 1210 x 527 mm (console X)
POIDS	133 à 167 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	130 mm
T°C DES FUMÉES	320 °C
TIRAGE REQUIS	11 Pa
FLAMME VERTE	5*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240



Voir fiche p. 70 du catalogue Wodtke.

